

# DALLE **LED OPTICLINE 30W** 595 X 595mm

4000K

Dalle LED dernière génération, équipée de LED à haute performance.

Faible éblouissement, UGR  $\leq$  16  
 Idéal pour une intégration dans les bureaux, salle de réunion...  
 Optique noir mat.  
 Platinés LED et optiques remplaçables pour une maintenance durable et éco-responsable

## Accessoires inclus :

- > **Connecteur primaire** repiquable
- > **Filin de sécurité**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	<b>30W</b>
Led :	<b>SANAN / HONGLI</b>
Couleur :	<b>4000K</b>
Angle :	<b>60°</b>
Lumens :	<b>3600lm</b>
UGR :	<b><math>\leq</math> 16</b>
IRC :	<b>&gt; 80</b>
Température utilisation :	<b>-20° / +50°C</b>
Facteur puissance :	<b>&gt; 0,90</b>
Tension :	<b>220-240V~AC, 50-60Hz</b>
Classe :	<b>II</b>
Indice protection :	<b>IP40</b>
Maintenance de flux :	<b>L80B20</b>
Risque photobiologique :	<b>EN62471 RG0</b>
Durée de vie à 25°C ambiant :	<b>75000h</b>
Matière :	<b>Acier, Polycarbonate</b>
Finition :	<b>BLANC RAL 9003</b>
Dimensions :	<b>595 x 595 x 30mm</b>
Poids :	<b>1,5Kg</b>
Driver ON/OFF	<b>EAGLE RISE No flicker 950mA ERP</b>

## ACCESSOIRES :

Drivers DALI :	<b>Nous consulter</b>
Kit de suspension :	<b>réf. BALKITSUSPENSION</b>
Kit pose en saillie :	<b>réf. BAL600000-00/1</b>

