

DALLE **LED** backlit **35W** 595 X 595mm

3000K

Dalle LED dernière génération, utilisée en faux-plafond, suspendue ou en saillie

Optique en PMMA opale permettant de réduire l'éblouissement et garantissant un confort visuel élevé.

Elle offre un flux lumineux de 3960 lumens pour seulement 35W de consommation.

Accessoires inclus :

- > **Connecteur primaire** repiquable
- > **Connecteur secondaire** DC 1/4 tour
- > **Filin de sécurité**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	35W
Led :	HONGLI
Couleur :	3000K
Angle :	110°
Lumens :	3960lm
UGR :	≤ 19
IRC :	> 80
Température utilisation :	0° - +40°
Facteur puissance :	> 0,90
Tension :	220-240V~AC, 50-60Hz
Classe :	III
Indice protection :	IP20
Maintenance de flux :	L80B20
Risque photobiologique :	RG0
Durée de vie à 25°C ambiant :	50000h
Matière :	Aluminium, PMMA, Acier, PS
Finition :	BLANC
Dimensions :	595 x 595 x 30mm
Poids :	1,1Kg
Driver ON/OFF	EAGLE RISE No flicker 1050mA ERP

ACCESSOIRES :

Drivers DALI :	Nous consulter
Kit de suspension :	réf. BALKITSUSPENSION
Kit pose en saillie :	réf. BAL600000-00/1

